PIPELIFE Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal
T +47 71 65 88 00, E firmapost@pipelife.com, pipelife.no

FDV-dokument

Sist revidert: 05.november 2026

20mm-3m PVC glatte el-rør, UV stab.

Produkt

20mm - 3m UV stabilisert glatte PVC el-rør, 750N, svart



Produktbeskrivelse

UV stabilisert PVC glatte el-rør med innvendig lavfriksjonsbelegg for lettere trekking. Egnet til åpen forlegning. Anvendes med fordel til solcelleinstallasjoner. Flammehemmende og selvslukkende. Korrosjon-/ og fargebestandig. Styrkeklasse 750N. Svart

Produktnummer	1196041400
F-PAK GTIN	8712603008957
EFO	1214017
Produsent	Pipelife Norge AS
Opprinnelsesland	Nederland (NL)

Byggemål	
D (mm)	20.0 mm
l (m)	3.0 m
DN/OD	20 mm

Tekniske egenskaper	
Farge	Svart
Massetetthet	1.4 kg/dm^3

Materiale	Polyvinylklorid uten tilsatt mykner (PVC-U)
Betegnelseskode iht. NEK EN 61386-1	33412
Klassifisering av slagfasthet iht. NEK EN 61386-1	3 (medium)
Motstand mot sammentrykning iht. NEK EN 61386-1	3 (medium)
Nedre temperaturområde iht. NEK EN 61386-1	-25.0 °C
Øvre temperaturområde iht. NEK EN 61386-1	60.0 °C

Egendeklarasjon	
Er produktet CE-merket?⚡	Ja
EU direktiver⚡	LVD - 2014/35/EU
Inneholder varen REACH stoffer⚡	Nei
Produktet er i samsvar med REACH artikkel 59⚡	Ja
Produktet er i samsvar med REACH vedlegg XIV XVII⚡	Ja
Produktet er i samsvar med REACH vedlegg XVII⚡	Ja
RoHS samsvar⚡	Ja

NOBB F-PAK	
F-PAK GTIN	8712603008957
Antall	3.0
Høyde (mm)	20.0
Bredde (mm)	20.0
Lengde (mm)	3000.0
Vekt (kg)	0.39
Volum (dm3)	1.2
Enhet	STK

NOBB D-PAK	
D-PAK GTIN	17033735106204

Antall	25.0
Høyde (mm)	130.0
Bredde (mm)	130.0
Lengde (mm)	3000.0
Vekt (kg)	10.0
Volum (dm3)	50.7
Enhet	BNT

NOBB T-PAK	
T-PAK GTIN	27033735106201
Antall	1000.0
Høyde (mm)	480.0
Bredde (mm)	1090.0
Lengde (mm)	3000.0
Vekt (kg)	400.0
Volum (dm3)	1569.6
Enhet	BNT

Service og vedlikehold	
Lagring	Glatte rør skal lagres på et godt avrettet underlag med 2- 3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter. Rør skal beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Rørene monteres mot muffe som er beregnet til dette. Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.

HMS – Helse, miljø, sikkerhet	
Brannfare	Produktet er selvslukkende i hht. gjeldende forskrifter.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk.
Destruksjon	Avfall kan deponeres på godkjent søppeldeponi.
Gjenvinning	Ved utskifting eller demontering, skal rør leveres til godkjent mottak for gjenvinning. Dette sikrer at materialet går tilbake i kretsløpet og bidrar til redusert miljøpåvirkning.

Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001