PIPELIFE Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal
T +47 71 65 88 00, E firmapost@pipelife.com, pipelife.no

FDV-dokument

Sist revidert: 05.november 2026

20-50m UV stab. korr. el-rør

Produkt

20mm - 50m UV stabilisert korr PVC el-rør, 750N, svart



Produktbeskrivelse

PVC korrugert el-rør på kveil, med UV stabilisert slange i PVC-P som ytterkappe og med et innvendig lavfriksjonsbelegg for lettere trekking. Egnet til åpen forlegning. Anvendes med fordel til solcelleinstallasjoner. Flammehemmende og selvslukkende. Korrosjon-/ og fargebestandig.

Produktnummer	1196044100
F-PAK GTIN	8718892095968
EFO	1214062
Produsent	Pipelife Norge AS
Opprinnelsesland	Nederland (NL)

Byggemål	
D (mm)	20.0 mm
d (mm)	13.5 mm
l (m)	50.0 m
DN/OD	20 mm

Tekniske egenskaper	
Farge	Svart
Materiale	Polyvinylklorid uten tilsatt mykner (PVC-U) og polyvinylklorid med tilsatt mykner (PVC-P)
Betegnelseskode iht. NEK EN 61386-1	334122
Bøyemotstand iht. NEK EN 61386-1	pliable
Elektriske egenskaper iht. NEK EN 61386-1	med elektriske isolasjonsegenskaper
Klassifisering av slagfasthet iht. NEK EN 61386-1	3 (medium)
Motstand mot sammentrykning iht. NEK EN 61386-1	3 (medium)
Nedre temperaturområde iht. NEK EN 61386-1	-25.0 °C
Øvre temperaturområde iht. NEK EN 61386-1	60.0 °C

Egendeklarasjon	
Er produktet CE-merket?⚡	Ja
EU direktiver⚡	LVD - 2014/35/EU
Inneholder varen REACH stoffer⚡	Nei
Produktet er i samsvar med REACH artikkel 59⚡	Ja
Produktet er i samsvar med REACH vedlegg XIV XVII⚡	Ja
Produktet er i samsvar med REACH vedlegg XVII⚡	Ja
RoHS samsvar⚡	Ja

Klimainformasjon	
Har EPD	Ja
EPD registreringsnummer	EPD-IES-0017063
Global warming potential - total A1-A3	13.67 kg CO_2 eq
Global warming potential - total A1-A3 [/kg]	2.01 kg CO_2 eq

NOBB F-PAK	
F-PAK GTIN	8718892095968
Antall	50.0
Høyde (mm)	450.0
Bredde (mm)	450.0
Lengde (mm)	160.0
Vekt (kg)	6.8
Volum (dm3)	32.4
Enhet	KVL

Service og vedlikehold	
Lagring	Rør oppbevares i emballasjen i tørre rom. Maksimum stablingshøyde på paller er 2,0 m.
Montering	K-rør i skjult anlegg bør legges slik at det gir god beskyttelse, enkel trekkbarhet og trygg installasjon. Røret skal festes godt til underlaget, føres med myke bøyer og uten skarpe knekk for å sikre at kabler kan trekkes uten skade. Unngå unødvendige skjøter og sørg for tilstrekkelig rørdimensjon ut fra antall ledere som skal inn.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.

HMS – Helse, miljø, sikkerhet	
Brannfare	PVC kan brenne, men er selvslukkende. Ved brann og evt. forbrenning dannes organiske forbrenningsprodukter og sure røykgasser.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann.
Destruksjon	Avfall kan deponeres på godkjent søppeldeponi.
Gjenvinning	Ved utskifting eller demontering, skal rør leveres til godkjent mottak for gjenvinning. Dette sikrer at materialet går tilbake i kretsløpet og bidrar til redusert miljøpåvirkning.

Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001