PIPELIFE Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal
T +47 71 65 88 00, E firmapost@pipelife.com, pipelife.no

FDV-dokument

Sist revidert: 05.november 2026

Powerline coil HF IFLI 2X1+1 16X100 rød

Produkt

16mm Powerline coil halogenfri m/IFLI 2X1+1 - 100m, PP, Rød



Produktbeskrivelse

Ferdigtrukket k-rør i kveil med halogenfri IFLI 2x1/1. Både rør og kabel er godkjent i henhold til IEC 60754. Tilpasset installasjons- og brukstemperaturer fra -5 °C til +90 °C, har en stivhetsklasse på 750 N og er godkjent for nedstøping.

Powerline coil HF er vårt halogenfrie ferdigtrukket k-rør på kveil som passer utmerket til små og store prosjekter. Dette er en serie med spesialprodukter som brukes hvor det er satt særskilte krav til halogenfrie og selvslukkende egenskaper. I kombinasjon med vårt avrullingsstativ blir det rør uten krøll. Emballasjen tar i tillegg minimalt med plass i avfallet.

De er CE-merket og sertifisert i henhold til EN 61386-1 og EN 61386-22, noe som sikrer høy kvalitet og pålitelighet i ditt prosjekt.

Produktnummer	1234002919
F-PAK GTIN	5420056269100
EFO	1241566
Produsent	Preflex (part of the Pipelife Group)
Opprinnelsesland	Belgia (BE)

Byggemål	
D (mm)	16.0 mm
l (m)	100.0 m
DN/OD	16 mm

Tekniske egenskaper	
Farge	Rød
Materiale	Polypropylen co-polymer (PP)
Betegnelseskode iht. NEK EN 61386-1	3422
CPR-klasse for kabel	Dca - s1, d2, a1
Klassifisering av slagfasthet iht. NEK EN 61386-1	4 (heavy)
Motstand mot sammentrykning iht. NEK EN 61386-1	3 (medium)
Nedre temperaturområde iht. NEK EN 61386-1	-5.0 °C
Øvre temperaturområde iht. NEK EN 61386-1	90.0 °C

Egendeklarasjon	
Er produktet CE-merket?⚡	Ja
EU direktiver⚡	LVD - 2014/35/EU
Inneholder varen REACH stoffer⚡	Nei
Produktet er i samsvar med REACH artikkel 59⚡	Ja
Produktet er i samsvar med REACH vedlegg XIV XVII⚡	Ja
Produktet er i samsvar med REACH vedlegg XVII⚡	Ja
RoHS samsvar⚡	Ja

NOBB F-PAK	
F-PAK GTIN	5420056269100
Antall	100.0
Høyde (mm)	430.0
Bredde (mm)	430.0
Lengde (mm)	230.0
Vekt (kg)	12.4
Volum (dm3)	42.527
Enhet	KVL
Innholdsenhet	M

NOBB T-PAK	
T-PAK GTIN	27033735916305
Antall	24.0
Høyde (mm)	1080.0
Bredde (mm)	860.0
Lengde (mm)	1290.0
Vekt (kg)	322.6
Volum (dm3)	1198.2
Enhet	PAL
Innholdsenhet	KVL

Service og vedlikehold	
Lagring	Rør oppbevares i emballasjen i tørre rom. Maksimum stablingshøyde på paller er 2,0 m.
Montering	K-rør i skjult anlegg bør legges slik at det gir god beskyttelse, enkel trekkbarhet og trygg installasjon. Røret skal festes godt til underlaget, føres med myke bøyer og uten skarpe knekk for å sikre at kabler kan trekkes uten skade. Unngå unødvendige skjøter og sørg for tilstrekkelig rørdimensjon ut fra antall ledere som skal inn.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.

HMS – Helse, miljø, sikkerhet	
Brannfare	Produktet er selvslukkende i hht. gjeldende forskrifter.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk.
Destruksjon	Avfall kan deponeres på godkjent søppeldeponi.
Gjenvinning	Ved utskifting eller demontering, skal rør leveres til godkjent mottak for gjenvinning. Dette sikrer at materialet går tilbake i kretsløpet og bidrar til redusert miljøpåvirkning.

Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001