PIPELIFE Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal
T +47 71 65 88 00, E firmapost@pipelife.com, pipelife.no

# FDV-dokument

Sist revidert: 05.november 2026

## Powerline coil HF IX 3G4 - 20x100

### Produkt

Powerline coil halogenfri, IX 3G4 - 20mm, 100m



### Produktbeskrivelse

Ferdigtrukket k-rør i kveil med halogenfrie isolerte ledere. Både rør og kabel er godkjent i henhold til IEC 60754. Tilpasset installasjons- og brukstemperaturer fra -5 °C til +90 °C, har en stivhetsklasse på 750 N og er godkjent for nedstøping.

Powerline coil HF er vårt halogenfrie ferdigtrukket k-rør på kveil som passer utmerket til små og store prosjekter. Dette er en serie med spesialprodukter som brukes hvor det er satt særskilte krav til halogenfrie og selvslukkende egenskaper. I kombinasjon med vårt avrullingsstativ blir det rør uten krøll. Emballasjen tar i tillegg minimalt med plass i avfallet.

De er CE-merket og sertifisert i henhold til EN 61386-1 og EN 61386-22, noe som sikrer høy kvalitet og pålitelighet i ditt prosjekt.

| | |
|---|---|
| Produktnummer | 1234003089 |
| F-PAK GTIN | 5420056269391 |
| EFO | 1250525 |
| Produsent | Preflex (part of the Pipelife Group) |
| Opprinnelsesland | Belgia (BE) |

| Byggemål | |
|---|---|
| D (mm) | 20.0 mm |
| l (m) | 100.0 m |
| DN/OD | 20 mm |

| Tekniske egenskaper | |
|---|---|
| Farge | Grå |
| Materiale | Polypropylen co-polymer (PP) |
| Betegnelseskode iht. NEK EN 61386-1 | 3422 |
| CPR-klasse for kabel | Cca - s1b, d1, a1 |
| Klassifisering av slagfasthet iht. NEK EN 61386-1 | 4 (heavy) |
| Nedre temperaturområde iht. NEK EN 61386-1 | -5.0 °C |
| Øvre temperaturområde iht. NEK EN 61386-1 | 90.0 °C |

| Egendeklarasjon | |
|---|---|
| Er produktet CE-merket?⚡ | Ja |
| EU direktiver⚡ | LVD - 2014/35/EU |
| Inneholder varen REACH stoffer⚡ | Nei |
| Produktet er i samsvar med REACH artikkel 59⚡ | Ja |
| Produktet er i samsvar med REACH vedlegg XIV XVII⚡ | Ja |
| Produktet er i samsvar med REACH vedlegg XVII⚡ | Ja |
| RoHS samsvar⚡ | Ja |

| NOBB F-PAK | |
|---|---|
| F-PAK GTIN | 5420056269391 |

| | |
|---|---|
| Antall | 100.0 |
| Høyde (mm) | 470.0 |
| Bredde (mm) | 470.0 |
| Lengde (mm) | 280.0 |
| Vekt (kg) | 21.07 |
| Volum (dm3) | 61.852 |
| Enhet | KVL |
| Innholdsenhet | M |

| **Service og vedlikehold** | |
|---|---|
| Lagring | Rør oppbevares i emballasjen i tørre rom. Maksimum stablingshøyde på paller er 2,0 m. |
| Montering | K-rør i skjult anlegg bør legges slik at det gir god beskyttelse, enkel trekkbarhet og trygg installasjon. Røret skal festes godt til underlaget, føres med myke bøyer og uten skarpe knekk for å sikre at kabler kan trekkes uten skade. Unngå unødvendige skjøter og sørg for tilstrekkelig rørdimensjon ut fra antall ledere som skal inn. |
| Service | Produktet krever ingen service. |
| Vedlikehold | Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. |

| **HMS – Helse, miljø, sikkerhet** | |
|---|---|
| Brannfare | Produktet er selvslukkende i hht. gjeldende forskrifter. |
| Helsefare | Ingen helsefare ved normal bruk. |
| Destruksjon | Avfall kan deponeres på godkjent søppeldeponi. |
| Gjenvinning | Ved utskifting eller demontering, skal rør leveres til godkjent mottak for gjenvinning. Dette sikrer at materialet går tilbake i kretsløpet og bidrar til redusert miljøpåvirkning. |

PIPELIFE Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal
T +47 71 65 88 00, E firmapost@pipelife.com, pipelife.no

Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001